



NOTE:

1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EE-19
4. PIN材质: CP WIRE, 1H $\phi 0.60 \pm 0.05\text{mm}$
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. $\boxed{**}$ 为主要尺寸, $\textcircled{*}$ 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,
8. $\boxed{**}$ 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
9. BOBBIN底部平面度 $\leq 0.1\text{mm}$.
10. PIN拉力要求: 焊前1.2kg MIN; 焊后1.5kg MIN.
11. 最小壁厚0.65mm.
12. 尺寸公差带

0<L<4 ±0.1

4<L<16 ±0.2

16<L<63 ±0.30

ANGULAR DIMS $\pm 1/2 \text{ DEG}$

客户确认

签回

RoHS
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EE-19 (6+4P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	$\pm 1^\circ$
DRAWING NO.	HX 1934	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	mm	REV.	00

东莞市华欣塑胶制品有限公司

DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.

TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111

http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA ± 0.05

PIN TENSION LOAD kg MIN



UL REC.: 94V0

DRAWN & DRAFTED BY

LIN HUA JING

CHECKED & APPROVED BY

DATE: MAY 08 2021

