



備註說明:

1. 材質: PM-9820
2. 強度要求: 1.50kg MIN
3. 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
4. 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
5. 拉力: 焊後拉力 1.53kg MIN
6. 模具狀況: 正式模
7. 標示的  $\triangle$  為重要尺寸, 標示的  $\otimes$  為次要尺寸。

客户确认  
簽回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EE-2020 (11P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1/1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX-2033	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00



东莞市华欣塑胶制品有限公司  
DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD.  
TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111  
http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com

TOLERANCE OF PIN DIA	±0.05	
PIN TENSION LOAD	1.0 kg MIN	UL REC. : 94V0
TOLERANCE:	0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3	
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY
DATE:	OCT 05 2013	