



組合圖

備註說明1:

- PART NO. : HX 4020B 量产模
- MATERIAL: PM-9823 MUST MEET UL94V-0
- COLOR: BLACK
- CORE TYPE: EE-4012N
- MATERIAL OF PIN : 3/4H CP WIRE, SQ0.80±0.05
- DIMENSION MARK :  $\Delta$  MAIN DIM.,  $\otimes$  SECOND DIM, OTHERWISE ARE REFERENTIAL DIM.  
标示的  $\Delta$  为重要尺寸, 标示的  $\otimes$  为次要尺寸。

備註說明2:

- 強度要求: 1.80kg MIN  
葉片強度: 1.50kg MIN
- 耐壓要求: 4KV/1.5mA/1分鐘
- 焊錫溫度: 450° ±10° 3SEC
- 拉力: 焊後拉力2.00kg MIN
- 模具狀況: 正式模

客户确认  
簽回

RoHS  
HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EE-4012N(4P)	MATERIAL	PM-9823	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 4020B	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	m/m	REV.	00
		TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05				UL REC. :94V0	
东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO.,LTD. TEL:0769-86388088 86388188 86388288 FAX:0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail:hxbobbin@vip.163.com		PIN TENSION LOAD kg MIN		TOLERANCE: 0<L≤4: ±0.1 4<L≤16: ±0.2 16<L≤63: ±0.3		DATE: APR 15 2015	
DRAWN & DRAFTED BY		LIN HUA JING		CHECKED & APPROVED BY			