



NOTE:

1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EE1614
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, SQ0.8*0.4±0.05mm
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. **[**]** 为主要尺寸, **[**]** 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,
[]** 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
8. 底面PIN脚需平贴, 平面度≤0.1mm
9. 尺寸公差带

0<L<1 ±0.06
 1<L<4 ±0.10
 4<L<16 ±0.15
 16<L<63 ±0.20
 ANGULAR DIMS ± 1/2 DEG

客户确认
 签回

RoHS
 HF

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV	REVISION RECORD	DATE
01			03		
02			04		

NAME	EE-1614 (8P)	MATERIAL	PM-9820	SCALE	1:1	ANGLE	±1°
DRAWING NO.	HX 1644	PIN MATERIAL	CP WIRE	UNIT	mm	REV.	00
 东莞市华欣塑胶制品有限公司 DONGGUAN HUAXIN PLASTIC MANUFACTURING PRODUCTS CO., LTD. TEL: 0769-86388088 86388188 86388288 FAX: 0769-86388111 http://www.hxbobbin.com E-Mail: hxbobbin@vip.163.com				TOLERANCE OF PIN DIA ±0.05			
				PIN TENSION LOAD		kg MIN	UL REC. :94V0
DRAWN & DRAFTED BY	LIN HUA JING	CHECKED & APPROVED BY		DATE:	JAN 13 2020		